

ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯ „ БЪЛГАРСКИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ”

ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СИСТЕМИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ
SALAMANDER – Германия

Преди всичко искаме да Ви благодарим за проявения интерес към произведените от нас продукти



Система PVC Плъзгане evolutionDrive SF на SALAMANDER е висок клас ПВЦ система произведена в Германия. Това е модерна и много по-ефективна алтернатива на познатото алуминиево плъзгане, което превъзхожда с многократно по-високи показатели на **топлоизолация** и почти премахната **инфилтрация** посредством висококачествените уплътнители и вградени четки. Системата е проектирана за остъкляване на тераси и веранди, за вътрешни прегради на помещения, офиси, магазини. Плъзгането е с долно водене и се осъществява посредством алуминиев водач на касата и вградени колички в долната част на крилата. Системата се отличава с нископрофилна каса с конструктивна ширина от 76 мм, със съвременен стил, елегантни форми и е съвместима с всички профили за вграждане и техники за остъкляване на профилна система **Streamline**.

Базисната ширина на системата дава възможност за остъкляване на по-голяма площ, което ще предаде уют и комфорт на семейния дом. Допълнително предимство, освен брилянтно белия цвят на **Саламандър**, са разнообразните цветови комбинации на широка гама декор, което осигурява творческа свобода при всеки индивидуален проект.

Предимства на системата:

- Конструктивна ширина на касата – 76 мм;
- Височина на профилна комбинация каса/крило – 116 мм;
- Конструктивна ширина на крилото – 50 мм;
- Стъклопакет – 24 мм;
- Коефициент на топлопреминаване на елементите – до $U_f = 2,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; DIN EN 14531-1:1.23 м x 1,48 м;
- Видове уплътнение – висококачествено EPDM и четкови уплътнения;
- Алуминиева капачка на крилото с **вградена четка** за допълнително уплътняване
- Стандартно заложен пълно регулируем **обков** с възможност за заключване и противовзломна защита
- Произвеждана само и единствено в Германия съгласно немския стандарт за качество RAL GZ – 716;
- Профили от клас А според европейската норма EN 12608:2003;
- Изключително дълъг живот – над 60 г.;
- 100% възможност за рециклиране и превъзходен екобаланс;
- Брилянтно бял цвят и блестяща повърхност;
- Възможност за едностранно или двустранно фолиране в богата цветова гама: 1600 цвята по RAL, включително 12 стандартни имитации на дърво.